FLEX800™ B 系列高爾夫旋轉噴頭

詳情請登錄
Toro.com

FLEX800™ B 系列高爾夫噴頭採用專為區塊系統設計的更為經濟的殼體組件，具備 FLEX800 35-6、34 和 35 系列噴頭的所有絕佳特性和性能。憑藉堅固耐用的高爾夫殼體設計、很小的裸露面直徑、更穩定的法蘭式殼體及止溢閥，這些噴頭適合所有高爾夫應用。



主噴嘴適配器
各式各樣的中間噴嘴和內噴嘴可用於主噴嘴適配器和後噴嘴位置，提供無與倫比的噴嘴靈活性。



FLEX800™ B 系列高爾夫旋轉噴頭

功能與優勢

① **業內品種最齊全的噴嘴選擇**
半徑為 7.6m～29.0m 的噴嘴，加上各式各樣的中間噴嘴和內噴嘴，可提供卓越的靈活性，確保將精確的水量噴灑到您需要的地方。所有噴嘴均從前端以螺紋方式旋入。

② **真正集弧度可調與全圓於一體 –（40°～330° 弧度可調和 360° 全圓）**
這些噴頭同時具備 360° 全圓和弧度可調噴灑功能，可以調節噴灑區域，以滿足您的季節性需求和用水配給要求。

③ **凸緣頂蓋可安裝於基準標高以下**
可穩定殼體位置並保持最佳噴嘴性能。

④ **外露直徑小**
可最大限度減少噴頭的露出部分，盡可能美化球場。高通行區域的完美選擇，像發球台、果嶺及周圍等。




FLX35-6B

重量：
FLX35-6B: 0.9kg

FLX34B 和 FLX35B

重量：
FLX35B: 0.9kg
FLX34B: 0.89kg

業內品種最齊全 **的噴嘴選擇** ① 真正集弧度可調與 **全圓於一體** ② 基準標高以下安裝的 **凸緣頂蓋** ③ 外露直 **徑小** ④



FLEX800™ B 系列高爾夫旋轉噴頭

噴嘴仰角可提供無與倫比的性能
FLX35-6B 配有7°～30° 範圍內1° 增量調整的 TruJectory™，FLX35/FLX34 型號配有25° 或15° 的雙仰角設置，可提供改進後的抗風性能、避開障礙物和調節半徑。



FLX35-6B



FLX34B 和 FLX35B







產品特色
- 棘齒輪彈升體
- 噴嘴座離合功能—弧度可調型號

操作規格
- 入口：
- 1 英吋 (25mm) NPT、BSP 或 ACME
- 半徑：
- FLX35-6B: 9m～29m
- FLX35B: 9m～27m
- FLX34B: 17m～29m
- 流量：
- FLX35-6B: 26.8～198.7LPM
- FLX35B: 31.0～213.1LPM
- FLX34B: 49.2～209.7LPM
- 降水率：
- FLX35-6B: 9.8～16.3mm/hr
- FLX35B: 10.8～19.4mm/hr
- FLX34B: 9.8 – 16,2mm/hr
- 推薦工作壓力
- 4.4～6.9bar
- 仰角角度:
- FLX35-6B — 7°～30°，以 1° 遞增；24 個位置
- FLX35B — 15° 或 25° — 2 個位置
- FLX34B — 15° 或 25° — 2 個位置
- 止溢高度 (Check-O-Matic) 功能可防止高達 3,048mm 高程變化的低位溢水。

噴嘴選擇
- 噴嘴型號
  - FLX35-6B — 9 種型號 (30、31、32、33、34、35、36、37 和 38)
  - FLX35B — 9 種型號 (30、31、32、33、34、35、36、37 和 38)
  - FLX34B — 8 種型號 (31、32、33、34、35、36、37 和 38)
- 後噴嘴功能是弧度可調型號的標配
  - FLX35-6B — 提供 1 個位置
  - FLX35B — 提供 2 個位置
- FLX34B — 提供 2 個額外的前噴嘴位置
- 主噴嘴堵塞模式，適用於較短半徑的應用
- 定子型號：
  - FLX35-6B、FLX35：3
  - FLX34: 2
- 用於半徑微調的半徑縮減螺絲 (363-4839)。

FLX35B 型號為標配；FLX34B 型號為可選；FLX35-6B 型號不提供

尺寸
- 殼體直徑：152mm
- 殼體高度：216mm
- 重量：
- FLX35-6B: 0.9kg
- FLX35B: 0.9kg
- FLX34B: 0.89kg
- 至噴嘴的彈伸高度：8.25cm

保修
- 兩年；裝有 Toro 千秋架時為 5 年

詳細信息—B 系列

FLX3XB-X2-XXXXX					
系列	弧度	系統	螺紋類型	閥門類型	噴嘴
FLX3	X	B	X	2	XXXX
FLX3—FLEX800 B 系列	4—全圓 (僅限 DT) 5—弧度可調/全圓 5-6—帶 TruJectory 的弧度可調/全圓	B—區塊系統	0—NPT 4—ACME 5—BSP	止溢高度	3134—包括噴嘴 31、32、33 和 34 3538—包括噴嘴 35、36、37 和 38
例如：在說明帶全圓 - NPT 螺紋、34 號噴嘴的 FLEX800 系列噴頭時，應註明為：**FLX34B-02-3134**					

FLX35-6B 系列性能圖—25°(公制)

基準壓力			噴嘴組 30 (白色) 102-2208		噴嘴組 31 (黃色) 102-4587		噴嘴組 32 (藍色) 102-4588		噴嘴組 33 (棕色) 102-4589		噴嘴組 34 (橙色) 102-0728		噴嘴組 35 (綠色) 102-0729		噴嘴組 36 (灰色) 102-0730		噴嘴組 37 (黑色) 102-4261		噴嘴組 38 (紅色) 102-6909	
			藍色 102-2925	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910	紅色 102-2928	灰色 102-2910	橙色 102-2926	灰色 102-2910	橙色 102-2926	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910	橙色 102-2926	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910
			後噴嘴 102-4335 紅色栓塞																	
bar	kPa	kg/cm²	半徑	LPM	半徑	LPM	半徑	LPM	半徑	LPM	半徑	LPM	半徑	LPM	半徑	LPM	半徑	LPM	半徑	LPM
3.5	345	3.52	13	26.9	16	53.0	18	68.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1	414	4.22	13	30.0	16	57.5	18	73.9	20	82.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.8	483	4.92	14	33.1	17	621	19	79.6	21	89.3	23	123.8	23	133.2	—	—	—	—	—	—
5.5	552	5.63	14	36.3	17	65.9	20	85.5	21	95.8	23	132.9	24	142.7	26	149.9	26	164.3	27	179.8
6.2	621	6.33	14	39.4	18	70.0	21	90.5	22	101.2	24	140.0	25	151.0	26	158.6	27	173.7	28	189.3
6.9	689	7.03	15	42.4	18	73.4	21	95.4	23	106.7	24	147.2	26	158.2	27	166.9	27	183.2	29	198.7
定子			102-6929 藍色		102-1939 黃色								102-1940 白色							
轉換總成			INF35-6-3134 (要求更換濾網)										INF35-6-3537 (要求更換濾網)							

FLX35B 系列性能圖—25°(公制)

前噴嘴位置			噴嘴組 30 (白色栓塞) 102-2208		噴嘴組 31 (黃色) 102-6906		噴嘴組 32 (藍色) 102-0726		噴嘴組 33 (棕色) 102-6907		噴嘴組 34 (橙色) 102-0728		噴嘴組 35 (綠色) 102-6955		噴嘴組 36 (灰色) 102-6935		噴嘴組 37 (黑色) 102-6936		噴嘴組 38 (紅色) 102-6909	
			黃色 102-5670	米黃色 102-6942	黃色 102-5670	棕色 102-5671	黃色 102-5670	黃色 102-6884	黃色 102-5670	黃色 102-6884	黃色 102-5670	黃色 102-6884	黃色 102-5670	綠色 102-6885	綠色 102-6531	綠色 102-6885	綠色 102-6531	綠色 102-6885	綠色 102-6531	綠色 102-6885
後噴嘴位置			後噴嘴 102-4335 紅色栓塞																	
bar	kPa	kg/cm²	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM
3.5	345	3.52	13	31.0	17	51.5	17	69.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1	414	4.22	13	35.2	17	56.8	18	76.1	19	91.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.8	483	4.92	14	39.3	18	61.3	18	82.5	20	99.5	21	113.6	22	140.0	—	—	—	—	—	—
5.5	552	5.63	14	43.5	18	65.5	19	88.2	20	106.0	22	121.5	23	149.9	24	162.4	24	184.0	26	191.5
6.2	621	6.33	14	47.1	18	69.6	19	93.5	21	112.8	22	129.4	23	159.0	24	171.8	25	194.9	27	202.9
6.9	689	7.03	14	50.7	19	73.1	20	98.4	21	118.8	23	135.9	24	167.3	25	184.7	25	205.1	27	213.1
定子			102-6929 藍色		102-1939 黃色								102-1940 白色							
轉換總成			FLX35-3134 (要求更換濾網)										FLX35-3537 (要求更換濾網)							

FLX34B 系列性能圖—25°(公制)

前噴嘴位置			噴嘴組 31 (黃色) 102-0725		噴嘴組 32 (藍色) 102-7001		噴嘴組 33 (棕色) 102-0727		噴嘴組 34 (橙色) 102-7002		噴嘴組 35 (綠色) 102-6908		噴嘴組 36 (灰色) 102-0730		噴嘴組 37 (黑色) 102-4261		噴嘴組 38 (紅色) 102-4260	
			前噴嘴 102-4335 紅色栓塞															
後噴嘴位置			黃色 102-6937	藍色 102-2925	黃色 102-6937	橙色 102-2926	黃色 102-6937	紅色 102-2928	黃色 102-6937	米黃色 102-2929	黃色 102-6937	米黃色 102-2929	黃色 102-6937	紅色 102-6944	黃色 102-6937	灰色 102-6945	黃色 102-6937	灰色 102-6945
bar	kPa	kg/cm²	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM	rad/m	LPM
3.5	345	3.52	17	49.2	18	58.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1	414	4.22	18	53.2	18	64.9	20	89.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.8	483	4.92	18	58.7	19	68.9	21	99.2	22	113.6	24	135.1	—	—	—	—	—	—
5.5	552	5.63	18	61.3	19	77.6	22	105.6	23	121.5	24	144.6	25	154.8	26	159.3	28	190.0
6.2	621	6.33	19	66.2	20	83.1	22	112.2	24	128.9	25	153.1	26	164.1	27	168.4	28	199.8
6.9	689	7.03	19	71.2	20	88.6	23	118.8	24	136.3	26	161.6	27	173.4	28	177.5	29	209.7
定子			102-6929 藍色								102-1940 白色							
轉換總成			FLX34-3134 (要求更換濾網)								FLX34-3537 (要求更換濾網)							

不建議在這些壓力下使用。半徑單位為米。

Toro 建議超過 95LPM 的流量使用 30mm 千秋架。Toro 無風測試設施中採集的噴頭半徑數據符合 ASAE 標準 S398.1。

選擇適當的噴嘴時必須考慮實際的現場狀況。

所有噴頭均配備壓力可設定為 3.4bar、4.5bar、5.5bar 和 6.9bar 的可調控制導閥。

FLX35-6B 系列性能圖—25°(美製)

基準壓力	噴嘴組 30 (白色) 102-2208		噴嘴組 31 (黃色) 102-4587		噴嘴組 32 (藍色) 102-4588		噴嘴組 33 (棕色) 102-4589		噴嘴組 34 (橙色) 102-0728		噴嘴組 35 (綠色) 102-0729		噴嘴組 36 (灰色) 102-0730		噴嘴組 37 (黑色) 102-4261		噴嘴組 38 (紅色) 102-6909	
	藍色 102-2925	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910	紅色 102-2928	灰色 102-2910	橙色 102-2926	灰色 102-2910	橙色 102-2926	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910	橙色 102-2926	灰色 102-2910	藍色 102-2925	灰色 102-2910
	後噴嘴 102-4335 紅色栓塞																	
PSI	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM
50	42	7.1	52	14.0	58	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	43	7.9	54	15.2	60	19.5	66	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	45	8.8	55	16.4	63	21.0	68	23.6	74	32.7	77	35.2	—	—	—	—	—	—
80	46	9.6	57	17.4	65	22.6	70	25.3	77	35.1	79	37.7	84	39.6	86	43.4	90	47.5
90	47	10.4	58	18.5	68	23.9	72	26.8	79	37.0	82	39.9	86	41.9	88	45.9	93	50.0
100	48	11.2	59	19.4	70	25.2	74	28.2	80	38.9	84	41.8	88	44.1	90	48.4	95	52.5
定子	102-6929 藍色		102-1939 黃色								102-1940 白色							
轉換總成			INF35-6-3134 (要求更換濾網)								INF35-6-3537 (要求更換濾網)							

FLX35B 系列性能圖—25°(美製)

前噴嘴位置	噴嘴組 30 (白色栓塞) 102-2208		噴嘴組 31 (黃色) 102-6906		噴嘴組 32 (藍色) 102-0726		噴嘴組 33 (棕色) 102-6907		噴嘴組 34 (橙色) 102-0728		噴嘴組 35 (綠色) 102-6955		噴嘴組 36 (灰色) 102-6935		噴嘴組 37 (黑色) 102-6936		噴嘴組 38 (紅色) 102-6909	
	黃色 102-5670	米黃色 102-6942	黃色 102-5670	棕色 102-5671	黃色 102-5670	黃色 102-6884	黃色 102-5670	黃色 102-6884	黃色 102-5670	黃色 102-6884	黃色 102-5670	綠色 102-6885	綠色 102-6531	綠色 102-6885	綠色 102-6531	綠色 102-6885	綠色 102-6531	綠色 102-6885
後噴嘴位置	後噴嘴 102-4335 紅色栓塞																	
PSI	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM
50	43	8.2	55	13.6	56	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	44	9.3	56	15.0	58	20.1	63	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	45	10.4	58	16.2	60	21.8	65	26.3	69	30.0	73	37.0	—	—	—	—	—	—
80	46	11.5	59	17.3	62	23.3	67	28.0	71	32.1	75	39.6	78	42.9	80	48.6	85	50.6
90	47	12.5	60	18.4	64	24.7	69	29.8	73	34.2	77	42.0	80	45.4	82	51.5	88	53.6
100	47	13.4	61	19.3	65	26.0	70	31.4	74	35.9	79	44.2	81	48.8	83	54.2	90	56.3
定子	102-6929 藍色		102-1939 黃色								102-1940 白色							
總成			FLX35-3134 (要求更換濾網)								FLX35-3537 (要求更換濾網)							

FLX34B 系列性能圖—25°(美製)

前噴嘴位置	噴嘴組 31 (黃色) 102-0725		噴嘴組 32 (藍色) 102-7001		噴嘴組 33 (棕色) 102-0727		噴嘴組 34 (橙色) 102-7002		噴嘴組 35 (綠色) 102-6908		噴嘴組 36 (灰色) 102-0730		噴嘴組 37 (黑色) 102-4261		噴嘴組 38 (紅色) 102-4260	
	前噴嘴 102-4335 紅色栓塞															
後噴嘴位置	黃色 102-6937	藍色 102-2925	黃色 102-6937	橙色 102-2926	黃色 102-6937	紅色 102-2928	黃色 102-6937	米黃色 102-2929	黃色 102-6937	米黃色 102-2929	黃色 102-6937	紅色 102-6944	黃色 102-6937	灰色 102-6945	黃色 102-6937	灰色 102-6945
PSI	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM	半徑	GPM
50	57	13.0	58	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	58	14.1	60	17.2	67	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	59	15.5	61	18.2	69	26.2	73	30.0	78	35.7	—	—	—	—	—	—
80	60	16.2	63	20.5	72	27.9	76	32.1	80	38.2	83	40.9	85	42.1	91	50.2
90	61	17.5	65	22.0	74	29.7	78	34.1	82	40.5	86	43.4	88	44.5	93	52.8
100	62	18.8	66	23.4	75	31.4	79	36.0	84	42.7	88	45.8	91	46.9	95	55.4
定子	102-6929 藍色								102-1940 白色							
轉換總成	FLX34-3134 (要求更換濾網)								FLX34-3537 (要求更換濾網)							

不建議在這些壓力下使用。半徑單位為英尺。
Toro 建議超過 95LPM 的流量使用 30mm 千秋架。Toro 無風測試設施中採集的噴頭半徑數據符合 ASAE 標準 S398.1。
選擇適當的噴嘴時必須考慮實際的現場狀況。
所有噴頭均配備可設定為 3.4bar、4.5bar、5.5bar 和 6.9bar 的導閥。

中間噴嘴性能圖*

102-2929 米黃色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	30.7	8.1	17.4	53	17.1	52	16.4	50	15.7	48	14.8	45	13.8	42
60	4.1	33.7	8.9	18.7	57	18.4	56	17.4	53	16.7	51	15.4	47	14.8	45
65	4.5	35.2	9.3	19.0	58	18.4	56	17.7	54	16.7	51	16.1	49	15.1	46
70	4.8	36.3	9.6	19.4	59	18.7	57	18.4	56	17.4	53	16.4	50	15.7	48
80	5.5	39.0	10.3	20.0	61	19.7	60	19.0	58	18.4	56	17.4	53	16.4	50
90	6.2	41.3	10.9	20.7	63	20.0	61	19.4	59	18.7	57	17.7	54	16.7	51
100	6.9	43.5	11.5	21.3	65	20.7	63	19.7	60	19.0	58	18.0	55	16.7	51

102-2928 紅色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	23.8	6.3	17.4	53	16.7	51	15.7	48	15.1	46	14.1	43	13.1	40
60	4.1	26.5	7.0	18.0	55	17.4	53	16.4	50	15.7	48	14.8	45	13.8	42
65	4.5	27.3	7.2	18.4	56	17.7	54	17.1	52	16.1	49	15.4	47	14.4	44
70	4.8	28.4	7.5	18.7	57	18.0	55	17.4	53	16.7	51	16.1	49	15.1	46
80	5.5	30.3	8.0	19.4	59	19.0	58	18.4	56	17.7	54	17.1	52	16.1	49
90	6.2	32.2	8.5	19.7	60	19.0	58	18.7	57	18.0	55	17.4	53	16.4	50
100	6.9	34.1	9.0	20.0	61	19.4	59	18.7	57	18.0	55	17.4	53	16.4	50

102-2927 灰色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	18.9	5.0	16.4	50	15.7	48	15.1	46	14.4	44	13.5	41	12.5	38
60	4.1	20.8	5.5	17.1	52	16.4	50	15.7	48	15.1	46	14.1	43	13.1	40
65	4.5	21.6	5.7	17.4	53	16.7	51	16.1	49	15.1	46	14.4	44	13.5	41
70	4.8	22.3	5.9	17.4	53	16.7	51	16.1	49	15.4	47	14.8	45	13.8	42
80	5.5	23.8	6.3	17.7	54	17.1	52	16.4	50	15.7	48	15.1	46	14.1	43
90	6.2	25.4	6.7	18.0	55	17.4	53	17.1	52	16.4	50	15.7	48	14.8	45
100	6.9	26.9	7.1	18.0	55	17.7	54	17.4	53	17.1	52	16.4	50	15.1	46

102-2926 橙色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	16.3	4.3	15.7	48	15.1	46	14.4	44	13.8	42	12.8	39	11.5	35
60	4.1	17.8	4.7	16.4	50	15.7	48	15.1	46	14.4	44	13.5	41	12.5	38
65	4.5	18.5	4.9	16.7	51	16.1	49	15.4	47	14.8	45	13.8	42	12.8	39
70	4.8	19.3	5.1	16.7	51	16.4	50	15.7	48	15.1	46	14.1	43	13.1	40
80	5.5	20.4	5.4	17.1	52	16.7	51	16.4	50	15.7	48	14.8	45	13.8	42
90	6.2	22.0	5.8	17.4	53	17.1	52	16.7	51	16.1	49	15.4	47	14.4	44
100	6.9	23.1	6.1	17.7	54	17.4	53	17.1	52	16.4	50	15.7	48	14.8	45

102-2925 藍色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	10.2	2.7	13.8	42	13.5	41	12.8	39	12.5	38	11.8	36	11.2	34
60	4.1	11.4	3.0	14.1	43	13.8	42	13.1	40	12.8	39	12.1	37	11.5	35
65	4.5	12.1	3.2	14.1	43	13.8	42	13.1	40	12.8	39	12.1	37	11.5	35
70	4.8	12.5	3.3	14.4	44	13.8	42	13.5	41	12.8	39	12.5	38	11.8	36
80	5.5	13.2	3.5	14.4	44	14.1	43	13.5	41	13.1	40	12.5	38	11.8	36
90	6.2	14.0	3.7	14.8	45	14.4	44	13.8	42	13.5	41	12.8	39	12.1	37
100	6.9	14.8	3.9	14.8	45	14.4	44	14.1	43	13.8	42	13.1	40	12.5	38

主噴嘴適配器性能圖

102-6885 綠色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	20.4	5.4	16.7	51	16.4	50	15.7	48	14.8	45	13.8	42	12.8	39
60	4.1	22.3	5.9	17.1	52	16.7	51	16.1	49	15.1	46	14.1	43	13.5	41
65	4.5	23.1	6.1	17.1	52	16.7	51	16.4	50	15.4	47	14.4	44	13.8	42
70	4.8	23.8	6.3	17.4	53	17.1	52	16.4	50	15.4	47	14.4	44	13.8	42
80	5.5	25.4	6.7	17.4	53	17.1	52	16.7	51	15.7	48	14.8	45	14.1	43
90	6.2	26.9	7.1	17.7	54	17.4	53	17.1	52	16.4	50	15.4	47	14.8	45
100	6.9	28.0	7.4	18.0	55	18.0	55	17.7	54	17.1	52	16.1	49	15.4	47

102-6884 黃色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	15.5	4.1	15.7	48	15.4	47	14.8	45	13.5	41	12.5	38	11.5	35
60	4.1	17.0	4.5	16.1	49	15.7	48	15.4	47	14.4	44	13.5	41	12.5	38
65	4.5	17.8	4.7	16.4	50	16.1	49	15.7	48	14.8	45	13.8	42	12.8	39
70	4.8	18.2	4.8	16.4	50	16.1	49	15.7	48	14.8	45	14.1	43	13.1	40
80	5.5	19.3	5.1	16.7	51	16.4	50	16.1	49	15.4	47	14.4	44	13.5	41
90	6.2	20.4	5.4	17.4	53	17.1	52	16.4	50	15.7	48	14.8	45	13.8	42
100	6.9	22.0	5.8	17.7	54	17.4	53	16.7	51	16.1	49	15.1	46	14.1	43

102-6883 棕色		仰角角度		30°		25°		20°		15°		10°		7°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	9.1	2.4	13.5	41	13.1	40	12.5	38	11.8	36	10.8	33	9.8	30
60	4.1	9.8	2.6	14.1	43	13.8	42	13.1	40	12.5	38	11.8	36	10.8	33
65	4.5	10.2	2.7	14.4	44	13.8	42	13.5	41	12.8	39	12.1	37	11.2	34
70	4.8	10.6	2.8	14.8	45	14.1	43	13.8	42	13.1	40	12.5	38	11.5	35
80	5.5	11.4	3.0	15.1	46	14.8	45	14.1	43	13.5	41	13.1	40	11.8	36
90	6.2	12.1	3.2	15.1	46	14.8	45	14.4	44	13.8	42	13.5	41	12.1	37
100	6.9	12.9	3.4	15.1	46	14.8	45	14.4	44	14.1	43	13.5	41	12.5	38

內噴嘴性能圖*

102-6937 黃色		仰角角度		30°		25°		20°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	14.0	3.7	8.5	26	7.9	24	6.6	20
60	4.1	15.1	4.0	9.2	28	8.2	25	7.2	22
65	4.5	15.9	4.2	9.2	28	8.2	25	7.2	22
70	4.8	16.7	4.4	9.2	28	8.5	26	7.5	23
80	5.5	17.8	4.7	9.2	28	8.5	26	7.9	24
90	6.2	18.9	5.0	9.5	29	8.9	27	8.2	25
100	6.9	19.7	5.2	9.8	30	9.5	29	8.9	27

102-6531 綠色		仰角角度		30°		25°		20°	
壓力		流量		半徑		半徑		半徑	
PSI	杆	LPM	GPM	m	ft	m	ft	m	ft
50	3.4	15.1	4.0	10.5	32	9.8	30	8.5	26
60	4.1	16.3	4.3	11.2	34	10.2	31	8.9	27
65	4.5	17.0	4.5	11.2	34	10.2	31	8.9	27
70	4.8	17.8	4.7	11.2	34	10.2	31	9.2	28
80	5.5	18.9	5.0	11.2	34	10.5	32	9.5	29
90	6.2	20.1	5.3	11.2	34	10.5	32	9.5	29
100	6.9	21.2	5.6	11.5	35	10.8	33	9.8	30

*建議不低於20°



主噴嘴適配器
P/N 118-1521